



Spis treści

AKCESORIA

CZAPKI Z DASZKIEM	str. 271
KOMIN	str. 271
OPASKA NA SZPUŁĘ	str. 271

FLUOROKARBON

ADVANCE FC	str. 251
INVISILINE®	str. 252
SUPER 21® FC	str. 253
WIND-ON LEADER FLUOROCARBONE	str. 265

PLECIONKI

131 G-CORE	str. 243
832 ADVANCED SUPERLINE®	str. 244
EREEL® PRO	str. 267
FEEDER BRAID	str. 270
FLY LINE BACKING	str. 270
JIGGING BRAID	str. 265
MATRIX PRO	str. 246
NANOBRAID®	str. 245
RAPINOVA-X8	str. 249
SFX 4 CARRIER BRAID	str. 247
SFX 8 CARRIER BRAID	str. 248
TOP SHOT PRO®	str. 267
X8 BRAID	str. 242

ŻYŁKI

ADVANCE	str. 255
CAST'N CATCH	str. 261
DURAFLEX	str. 256
FEEDER MONO	str. 270
HAND-CASTER	str. 263
KEY LIME IGFA	str. 266
MEMORY FREE	str. 269
NANOLINE	str. 260
PROFESSIONAL FISHING LINE	str. 263
PROFESSIONAL FISHING LINE 1KG	str. 263
RECYCLINE	str. 254
SFX	str. 264
SHOCK MAX	str. 269
SUPER 21®	str. 257
SUPERIOR LEADER	str. 267
SUPREME	str. 261
TRITANIUM 1/4LBS	str. 268
ULTRA KNOT	str. 259
ULTRA SUPREME IGFA	str. 266
WIND-ON LEADER	str. 265
XL STRONG	str. 258
ZIPPY SHOCK LEADER	str. 268



X8 BRAID

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■■ | WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZŁE ■■■■■■ | ODOPORNÓŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■■ | MIĘKKOŚĆ ■■■■■■ | PŁYWAJĄCA ■■■■■■ | OKRĄGŁOŚĆ ■■■■■■



- Plecionka gładka o okrągłym przekroju
- Osiem splecionych włókien HMPE tworzy plecionkę cieką, odporną na ścieranie i mocną na węzłach.
- Technologia ciasnego splotu R8 Precision Braiding umożliwia produkcję plecionki o równym na całej długości, okrągłym przekroju, gładkiej i miękkiej.
- Gładka i miękka jak jedwab plecionka nie ociera się o przelotki.
- Rzuty są ciche, dalekie i dokładne. Nadaje się zarówno do kołowrotek spinningowych jak i surfcastingowych.
- Stosunek średnicy do wytrzymałości – znakomity
- Wysoka wytrzymałość na ścieranie
- Łatwa w użytku
- Umożliwia dalekie rzuty

SPECYFIKACJA			COASTAL CAMO	MULTI	NEON CHARTREUSE	STEALTH GREEN
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod	Kod	Kod
150 M	0,104 mm	5 kg / 11 lbs	ASU640488	-	ASU640677	ASU640429
150 M	0,128 mm	6,9 kg / 15 lbs	ASU640475	-	ASU640678	ASU640430
150 M	0,148 mm	7,5 kg / 17 lbs	ASU640476	-	ASU640679	ASU640431
150 M	0,165 mm	10,5 kg / 23 lbs	ASU640477	-	ASU640680	ASU640432
150 M	0,185 mm	15,5 kg / 35 lbs	ASU640478	-	ASU640681	ASU640433
150 M	0,205 mm	17,5 kg / 39 lbs	ASU640479	-	ASU640682	ASU640434
150 M	0,235 mm	20 kg / 44 lbs	ASU640480	-	ASU640683	ASU640435
300 M	0,104 mm	5 kg / 11 lbs	-	ASU640473	-	-
300 M	0,128 mm	6,9 kg / 15 lbs	-	ASU640474	-	-
300 M	0,148 mm	7,5 kg / 17 lbs	-	ASU640520	ASU640684	ASU640443
300 M	0,165 mm	10,5 kg / 23 lbs	ASU640770	ASU640521	ASU640685	ASU640444
300 M	0,185 mm	15,5 kg / 35 lbs	ASU640771	ASU640522	ASU640686	ASU640445
300 M	0,205 mm	17,5 kg / 39 lbs	ASU640772	ASU640523	ASU640687	ASU640446
300 M	0,235 mm	20 kg / 44 lbs	-	ASU640470	ASU640688	ASU640447
300 M	0,285 mm	22,5 kg / 50 lbs	ASU640481	ASU640471	ASU640689	ASU640448
300 M	0,330 mm	26,5 kg / 60 lbs	ASU640482	ASU640472	ASU640690	-
300 M	0,370 mm	36,5 kg / 80 lbs	-	ASU640524	-	-
450 M	0,235 mm	20 kg / 44 lbs	-	ASU640774	-	-
450 M	0,285 mm	22,5 kg / 50 lbs	-	ASU640775	-	-
450 M	0,330 mm	26,5 kg / 60 lbs	-	ASU640776	-	-
1000 M	0,235 mm	20 kg / 44 lbs	-	ASU640467	-	-
1000 M	0,285 mm	22,5 kg / 50 lbs	-	ASU640468	-	-
1000 M	0,330 mm	26,5 kg / 60 lbs	-	ASU640469	-	-
			Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 1





131 G-CORE

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■■ | WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZŁE ■■■■■■ | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■■ | MIĘKKOŚĆ ■■■■■■ | PŁYWAJĄCA ■■■■■■ | OKRĄGŁOŚĆ ■■■■■■



- Plecionka o niezrównanej wytrzymałości i idealnie okrągłym przekroju.
- Plecionka z trzynastu włókien (12 włókien HMPE + 1 GORE Performance Fiber w środku), które gwarantują jednakową wytrzymałość po wielu zacięciach, holach i walkach.
- Wyjątkowa wytrzymałość na węzłach. 13 włókien zwiększa ilość włókien w węzłach, dzięki temu są solidniejsze i bardziej wytrzymałe.
- Przekrój idealnie okrągły. Pojedyncze włókno GORE Performance Fiber oplecione dwunastoma włóknami HMPE tworzą plecionkę o okrągłym przekroju, gładką, cichą, dającą się dalej i precyzyjniej zarzucać od innych plecionek.
- Dzięki włóknom GORE plecionka jest niezwykle odporna na przetarcie.

SPECYFIKACJA			LO-VIS GREEN	NEON CHARTREUSE
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod
150 M	0,104 mm	5.40 kg / 12 lbs	ASU640542	ASU640541
150 M	0,128 mm	6.8 kg / 15 lbs	ASU640395	ASU640402
150 M	0,148 mm	8.1 kg / 18 lbs	ASU640396	ASU640403
150 M	0,165 mm	9.1 kg / 20 lbs	ASU640397	ASU640404
150 M	0,185 mm	11.4 kg / 25 lbs	ASU640398	ASU640405
150 M	0,205 mm	12.7 kg / 28 lbs	ASU640399	ASU640406
150 M	0,235 mm	13.6 kg / 30 lbs	ASU640400	ASU640407
150 M	0,285 mm	15.9 kg / 35 lbs	ASU640401	ASU640408
300 M	0,148 mm	8.1 kg / 18 lbs	ASU640409	ASU640419
300 M	0,165 mm	9.1 kg / 20 lbs	ASU640410	ASU640420
300 M	0,185 mm	11.4 kg / 25 lbs	ASU640411	ASU640421
300 M	0,205 mm	12.7 kg / 28 lbs	ASU640412	ASU640422
300 M	0,235 mm	13.6 kg / 30 lbs	ASU640413	ASU640423
300 M	0,285 mm	15.9 kg / 35 lbs	ASU640414	ASU640424
300 M	0,33 mm	18.2 kg / 40 lbs	ASU640415	ASU640425
300 M	0,405 mm	27.2 kg / 60 lbs	ASU640416	ASU640426
300 M	0,47 mm	36.3 kg / 80 lbs	-	ASU640427
300 M	0,52 mm	45.4 kg / 100 lbs	ASU640418	ASU640428
150 M	0,128 mm	6.8 kg / 15 lbs	-	ASU640493
150 M	0,148 mm	8.1 kg / 18 lbs	-	ASU640494
150 M	0,165 mm	9.1 kg / 20 lbs	-	ASU640495
150 M	0,185 mm	11.4 kg / 25 lbs	-	ASU640496
150 M	0,205 mm	12.7 kg / 28 lbs	-	ASU640497
150 M	0,235 mm	13.6 kg / 30 lbs	-	ASU640498
150 M	0,245 mm	13.6 kg / 30 lbs	-	ASU640499

Pakowane po: x 1 Pakowane po: x 1

LO-VIS GREEN

NEON CHARTREUSE



BRAIDED LINE COLLECTION



832 ADVANCED SUPERLINE®



WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■■ | WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE ■■■■■■ | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■■ | MIĘKKOŚĆ ■■■■■■ | PŁYWAJĄCA ■■■■■■ | OKRĄGŁOŚĆ ■■■■■■



Ta rewolucyjna plecionka jest spleciona z siedmiu włókien Dyneema® oraz jednego włókna GORE® Performance Fiber. Włókno GORE® Performance Fiber czyni plecionkę znacznie gładszą, bardziej śliską i odporną na ścieranie. Co ważne, ta gładkość i śliskość utrzymuje się podczas długiego okresu użytkowania. Plecionka nie strzępi się i zachowuje wytrzymałość. W porównaniu z innymi plecionkami jest mniej nasiąkliwa i bardziej odporna na sól oraz na wszelkie zanieczyszczenia chemiczne spotykane w łowiskach, a także na oddziaływanie promieni UV. Włókna Gore Performance Fiber zmniejszają opory i wibracje na przelotkach zwiększając w ten sposób zasięg oraz precyzję rzutu.

SPECYFIKACJA			COASTAL CAMO	LO-VIS GREEN	MULTI	NEON LIME
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod	Kod	Kod
120 M	0,10 mm	5,9 kg / 13 lbs	-	110546810	-	010546810
120 M	0,13 mm	8,2 kg / 18 lbs	-	113546810	-	013546810
120 M	0,15 mm	9,2 kg / 20 lbs	-	115546810	-	015546810
120 M	0,18 mm	12 kg / 26 lbs	-	118546810	-	018546810
120 M	0,20 mm	13,5 kg / 30 lbs	-	120546810	-	020546810
120 M	0,24 mm	17,7 kg / 39 lbs	-	124546810	-	024546810
120 M	0,28 mm	22,8 kg / 50 lbs	-	ASU640211	-	-
120 M	0,33 mm	28,5 kg / 63 lbs	-	ASU640212	-	-
250 M	0,13 mm	8,2 kg / 18 lbs	-	ASU640215	-	-
250 M	0,15 mm	9,2 kg / 20 lbs	-	ASU640185	-	-
250 M	0,18 mm	12 kg / 26 lbs	-	ASU640186	-	-
250 M	0,20 mm	13,5 kg / 30 lbs	-	ASU640187	-	-
250 M	0,24 mm	17,7 kg / 39 lbs	-	ASU640188	-	-
250 M	0,28 mm	22,8 kg / 50 lbs	-	ASU640189	-	-
250 M	0,33 mm	28,5 kg / 63 lbs	-	ASU640254	-	-
250 M	0,38 mm	36 kg / 79 lbs	-	ASU640216	-	-
250 M	0,42 mm	39 kg / 86 lbs	-	ASU640217	-	-
250 M	0,48 mm	45 kg / 99 lbs	-	ASU640218	-	-
300 M	0,18 mm	12 kg / 26 lbs	-	-	ASU640490	-
300 M	0,20 mm	13,5 kg / 30 lbs	-	-	ASU640491	-
300 M	0,24 mm	17,7 kg / 39 lbs	-	-	ASU640190	-
300 M	0,28 mm	22,8 kg / 50 lbs	-	-	ASU640191	-
300 M	0,33 mm	28,5 kg / 63 lbs	-	-	ASU640257	-
450 M	0,28 mm	22,8 kg / 50 lbs	ASU640460	-	-	-
450 M	0,33 mm	28,5 kg / 63 lbs	ASU640461	-	-	-
450 M	0,38 mm	36 kg / 79 lbs	ASU640462	-	-	-
450 M	0,42 mm	39 kg / 86 lbs	ASU640463	-	-	-
450 M	0,48 mm	45 kg / 99 lbs	ASU640492	-	-	-

Pakowane po: x 1 Pakowane po: x 1 Pakowane po: x 1 Pakowane po: x 1





NANOBRAID®

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■

WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE ■■■■■

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■

MIEKKOŚĆ ■■■■■

PLYWAJĄCA ■■■■■

OKRĄGŁOŚĆ ■■■■■



- Sufix Nanobraid® została stworzona w technologii Wide Angle.
- Dzięki dwa razy gęściejszemu splotowi otrzymano linkę o bardzo dużej wytrzymałości i gładkiej powierzchni. Idealna średnica na całej długości i dużo większa odporność na ścieranie zwiększa możliwości zastosowań.
- Nanobraid nie chłonie wilgoci przez co idealnie sprawdza się w połowach przy ujemnych temperaturach.

SPECYFIKACJA

			AQUA CAMO	CHARTREUSE	HOT PINK
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod	Kod
100 M	0,03 mm	1,9 kg / 4 lbs	ASU640455	ASU640457	ASU640456
100 M	0,04 mm	2,8 kg / 6 lbs	ASU640108	ASU640458	ASU640110
100 M	0,06 mm	3,3 kg / 7 lbs	ASU640097	ASU640459	ASU640100
100 M	0,08 mm	3,7 kg / 8 lbs	ASU640098	-	ASU640101
100 M	0,10 mm	5 kg / 11 lbs	ASU640099	-	ASU640102
100 M	0,12 mm	7,3 kg / 16 lbs	ASU640109	-	ASU640111
			Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 1



Można wiązać bezpośrednio na haku

CHARTREUSE

AQUA CAMO

HOT PINK



MATRIX PRO

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■ | WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE ■■■■■ | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■ | MIĘKKOŚĆ ■■■■■ | PŁYWAJĄCA ■■■■■ | OKRĄGŁOŚĆ ■■■■■



- Plecionka nowej generacji – okrągła w przekroju, mocna, pozwalająca na łatwe i dalekie rzuty.
- Oferuje bardzo wysoką wytrzymałość przy niewielkiej średnicy, łatwość rzutów, zerową rozciągliwość.
- To daje lepsze wycucie brań, szybszą reakcję i pewny hol.
- Przewaga technologiczna pozwoliła na połączenie większej liczby mikrowłókien o tej samej średnicy linki, powodując wzrost wytrzymałości liniowej i na węzle.
- Matrix Pro z powłoką Wax Shield jest niezwykle odporna na ścieranie.

SPECYFIKACJA			MIDNIGHT GREEN	MULTI	POMARAŃCZOWY	WEED GREEN
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod	Kod	Kod
135 M	0,12 mm	8,1 kg / 18 lbs	-	-	ASU640172	ASU640162
135 M	0,15 mm	10 kg / 20 lbs	-	-	ASU640173	ASU640163
135 M	0,18 mm	13,5 kg / 30 lbs	-	-	ASU640174	ASU640164
135 M	0,20 mm	18 kg / 40 lbs	-	-	ASU640175	ASU640165
135 M	0,25 mm	22,5 kg / 50 lbs	-	-	-	ASU640292
135 M	0,30 mm	27 kg / 60 lbs	-	-	-	ASU640293
250 M	0,18 mm	13,5 kg / 30 lbs	ASU640363	-	-	-
250 M	0,20 mm	18 kg / 40 lbs	ASU640365	-	-	-
250 M	0,25 mm	22,5 kg / 50 lbs	-	ASU640154	-	ASU640166
250 M	0,30 mm	27 kg / 60 lbs	-	ASU640176	-	ASU640167
250 M	0,35 mm	36 kg / 80 lbs	-	ASU640177	-	ASU640168
			Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 1

POMARAŃCZOWY

WEED GREEN

MIDNIGHT GREEN

MULTI

SFX 4 CARRIER BRAID



- WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
 - WYSOKA ODPORNOŚĆ NA PRZETARCIA
 - MAŁA ROZCIĄGLIWOŚĆ
- Wykonana z japońskich włókien UHMPE o bardzo dużej wytrzymałości oraz małej rozciągliwości 4 splotowa plecionka wykonana w 100% z japońskich włókien UHMPE. Zapewnia wysoką wytrzymałość podczas dużych obciążeń, przy jednoczesnej odporności na przetarcia. Idealna do łowienia w trudnych warunkach, na duże przynęty. Bardzo mała rozciągliwość wzdłużna pozwala na lepsze czucie przynęty oraz skuteczniejsze zacięcie.

SPECYFIKACJA			HOT YELLOW	LO-VIS GREEN	MULTICOLOR METERED
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod	Kod
135 M	0,104 mm	4.5 kg / 10 lbs	ASU640543	ASU640566	-
135 M	0,128 mm	5.5 kg / 12 lbs	ASU640544	ASU640567	-
135 M	0,148 mm	7 kg / 15 lbs	ASU640545	ASU640568	-
135 M	0,165 mm	8.6 kg / 19 lbs	ASU640546	ASU640569	-
135 M	0,185 mm	10 kg / 22 lbs	ASU640547	ASU640570	-
135 M	0,205 mm	11.5 kg / 25 lbs	ASU640548	ASU640571	-
135 M	0,235 mm	13.6 kg / 30 lbs	ASU640549	ASU640572	-
135 M	0,285 mm	18 kg / 40 lbs	ASU640722	ASU640573	-
135 M	0,330 mm	23 kg / 50 lbs	ASU640723	ASU640691	-
135 M	0,370 mm	28.2 kg / 62 lbs	ASU640724	ASU640730	-
135 M	0,400 mm	30.6 kg / 67 lbs	-	ASU640731	-
135 M	0,405 mm	30.6 kg / 67 lbs	ASU640725	-	-
275 M	0,104 mm	4.5 kg / 10 lbs	ASU640726	ASU640692	-
275 M	0,128 mm	5.5 kg / 12 lbs	ASU640550	ASU640574	-
275 M	0,148 mm	7 kg / 15 lbs	ASU640551	ASU640575	-
275 M	0,165 mm	8.6 kg / 19 lbs	ASU640552	ASU640576	-
275 M	0,185 mm	10 kg / 22 lbs	ASU640553	ASU640577	-
275 M	0,205 mm	11.5 kg / 25 lbs	ASU640554	ASU640578	-
275 M	0,235 mm	13.6 kg / 30 lbs	ASU640555	ASU640579	-
275 M	0,285 mm	18 kg / 40 lbs	ASU640556	ASU640580	-
275 M	0,330 mm	23 kg / 50 lbs	ASU640557	ASU640581	-
275 M	0,370 mm	28.2 kg / 62 lbs	ASU640693	ASU640582	-
275 M	0,405 mm	30.6 kg / 67 lbs	ASU640694	ASU640583	-
300 M	0,165 mm	8.6 kg / 19 lbs	-	-	ASU640595
300 M	0,185 mm	10 kg / 22 lbs	-	-	ASU640596
300 M	0,205 mm	11.5 kg / 25 lbs	-	-	ASU640597
300 M	0,235 mm	13.6 kg / 30 lbs	-	-	ASU640598
300 M	0,285 mm	18 kg / 40 lbs	-	-	ASU640600
300 M	0,330 mm	23 kg / 50 lbs	-	-	ASU640601
3200 M*	0,104 mm	4.5 kg / 10 lbs	ASU640558	ASU640584	-
3200 M*	0,128 mm	5.5 kg / 12 lbs	ASU640559	ASU640585	-
3200 M*	0,148 mm	7 kg / 15 lbs	ASU640560	ASU640586	-
3200 M*	0,165 mm	8.6 kg / 19 lbs	ASU640561	ASU640587	ASU640605
3200 M*	0,185 mm	10 kg / 22 lbs	ASU640562	ASU640588	ASU640606
3200 M*	0,205 mm	11.5 kg / 25 lbs	ASU640563	ASU640589	ASU640607
3200 M*	0,235 mm	13.6 kg / 30 lbs	ASU640564	ASU640590	ASU640608
3200 M*	0,285 mm	18 kg / 40 lbs	ASU640565	ASU640591	ASU640610
3200 M*	0,330 mm	23 kg / 50 lbs	ASU640727	-	ASU640611
3200 M*	0,370 mm	28.2 kg / 62 lbs	ASU640728	ASU640695	-
3200 M*	0,400 mm	30.6 kg / 67 lbs	ASU640729	-	-
3200 M*	0,405 mm	30.6 kg / 67 lbs	-	ASU640696	-
*3200 M Pakowane po: x1			Pakowane po: x3	Pakowane po: x3	Pakowane po: x3

HOT YELLOW
LO-VIS GREEN
MULTICOLOR METERED

SFX 8 CARRIER BRAID



- GŁADKA
 - DO DALEKICH RZUTÓW
 - DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZŁE
- Wykonana z japońskich włókien UHMPE dedykowana do dalekich rzutów, o dużej wytrzymałości na węzle 8 splotowa plecionka w 100% wykonana z japońskich włókien UHMPE, dzięki gładkiej powierzchni pozwala na osiągnięcie dalekich rzutów przy jednoczesnej cichej pracy na przelotkach. Duża wytrzymałość na węzle w połączeniu z małą rozciągliwością wzdłużną oferuje świetne właściwości oraz czułość przynęty.

SPECYFIKACJA			HOT YELLOW	LO-VIS GREEN	MULTICOLOR METERED
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod	Kod
135 M	0,285 mm	22.3 kg / 49.06 lbs	ASU640732	ASU640697	-
135 M	0,330 mm	25.6 kg / 56.32 lbs	ASU640733	ASU640698	-
135 M	0,370 mm	40.3 kg / 88.66 lbs	ASU640734	ASU640748	-
135 M	0,450 mm	46 kg / 101.2 lbs	ASU640735	ASU640749	-
135 M	0,104 mm	5 kg / 11 lbs	ASU640612	ASU640627	-
135 M	0,128 mm	7.3 kg / 16.06 lbs	ASU640613	ASU640628	-
135 M	0,148 mm	7.7 kg / 16.94 lbs	ASU640614	ASU640629	-
135 M	0,165 mm	10 kg / 22 lbs	ASU640615	ASU640630	-
135 M	0,185 mm	13 kg / 28.6 lbs	ASU640616	ASU640631	-
135 M	0,205 mm	16.5 kg / 36.3 lbs	ASU640617	ASU640632	-
135 M	0,235 mm	20 kg / 44 lbs	ASU640618	ASU640633	-
275 M	0,104 mm	5 kg / 11 lbs	ASU640736	ASU640750	-
275 M	0,370 mm	40.3 kg / 88.66 lbs	ASU640701	ASU640699	-
275 M	0,405 mm	30.6 kg / 67 lbs	-	ASU640700	-
275 M	0,450 mm	46 kg / 101.2 lbs	ASU640702	-	-
275 M	0,128 mm	7.3 kg / 16.06 lbs	ASU640619	ASU640634	-
275 M	0,148 mm	7.7 kg / 16.94 lbs	ASU640620	ASU640635	-
275 M	0,165 mm	10 kg / 22 lbs	ASU640621	ASU640636	-
275 M	0,185 mm	13 kg / 28.6 lbs	ASU640622	ASU640637	-
275 M	0,205 mm	16.5 kg / 36.3 lbs	ASU640623	ASU640638	-
275 M	0,235 mm	20 kg / 44 lbs	ASU640624	ASU640639	-
275 M	0,285 mm	22.3 kg / 49.06 lbs	ASU640625	ASU640640	-
275 M	0,330 mm	25.6 kg / 56.32 lbs	ASU640626	ASU640641	-
300 M	0,148 mm	7.7 kg / 16.94 lbs	-	ASU640762	-
300 M	0,165 mm	10 kg / 22 lbs	-	-	ASU640645
300 M	0,185 mm	13 kg / 28.6 lbs	-	-	ASU640646
300 M	0,205 mm	16.5 kg / 36.3 lbs	-	-	ASU640647
300 M	0,235 mm	20 kg / 44 lbs	-	-	ASU640648
300 M	0,285 mm	22.3 kg / 49.06 lbs	-	-	ASU640649
300 M	0,330 mm	25.6 kg / 56.32 lbs	-	-	ASU640650
300 M	0,370 mm	40.3 kg / 88.66 lbs	-	-	ASU640651
300 M	0,450 mm	46 kg / 101.2 lbs	-	-	ASU640652
3200 M*	0,370 mm	40.3 kg / 88.66 lbs	-	-	ASU640703
3200 M*	0,405 mm	30.6 kg / 67 lbs	-	-	ASU640704
3200 M*	0,104 mm	5 kg / 11 lbs	ASU640737	ASU640751	-
3200 M*	0,128 mm	7.3 kg / 16.06 lbs	ASU640738	ASU640752	-
3200 M*	0,148 mm	7.7 kg / 16.94 lbs	ASU640739	ASU640753	-
3200 M*	0,165 mm	10 kg / 22 lbs	ASU640740	ASU640754	ASU640763
3200 M*	0,185 mm	13 kg / 28.6 lbs	ASU640741	ASU640755	ASU640764
3200 M*	0,205 mm	16.5 kg / 36.3 lbs	ASU640742	ASU640756	ASU640765
3200 M*	0,235 mm	20 kg / 44 lbs	ASU640743	ASU640757	ASU640766
3200 M*	0,285 mm	22.3 kg / 49.06 lbs	ASU640744	ASU640758	ASU640767
3200 M*	0,330 mm	25.6 kg / 56.32 lbs	ASU640745	ASU640759	ASU640768
3200 M*	0,370 mm	40.3 kg / 88.66 lbs	ASU640746	ASU640760	-
3200 M*	0,450 mm	46 kg / 101.2 lbs	ASU640747	ASU640761	-

*3200 M Pakowane po: x1 Pakowane po: x 3 Pakowane po: x 3 Pakowane po: x 3



RAPINOVA-X8

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■■ | WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZŁE ■■■■■■ | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■■ | MIĘKKOŚĆ ■■■■■■ | PŁYWAJĄCA ■■■■■■ | OKRĄGŁOŚĆ ■■■■■■



- Plecionka z ośmiu włókien 100% Dyneema wysokiej jakości
- Technologia ostatniej generacji wykorzystana do produkcji tej plecionki sprawiła, że ma powłokę bardzo odporną na ścieranie, jest odporna na szarpnięcia i mocna na węzłach.
- Plecionka gładka, bardzo miękka, miła w dotyku, o idealnie okrągłym przekroju. Nie hałasuje na przelotkach.
- Jej wyjątkowa gładkość ułatwia dalekie rzuty.
- Nierozciągliwa. Dzięki temu lepiej czuć brania.
- Kolor Lemon Green sprawia, że plecionka jest widoczna nawet z daleka. Kolor Steel Grey jest bardziej dyskretny.

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA			LEMON GREEN
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod
150 M	0,104 mm	5,5 kg / 10 lbs	ASU640280
150 M	0,128 mm	6,9 kg / 12 lbs	ASU640281
150 M	0,148 mm	7,5 kg / 15 lbs	ASU640282
150 M	0,165 mm	8,5 kg / 18 lbs	ASU640289
150 M	0,185 mm	11,9 kg / 20 lbs	ASU640283
150 M	0,205 mm	16,9 kg / 30 lbs	ASU640284

Pakowane po: x 1

LEMON GREEN




Sufix
ADVANCE



GPT
TM

GEL PHASE TECHNOLOGY

ZAREJESTROWANA TECHNOLOGIA: GEL PHASE TECHNOLOGY
PROCES TEN POZWOLIŁ NA STWORZENIE BARDZO
ELASTYCZNEGO, ŁATWEGO DO RZUCANIA, WYTRZYMAŁEGO
I CAŁKOWICIE PRZEZROCZYSTEGO FLUOROKARBONU, KTÓRY
ZADOWOLI NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH WEDKARZY

ADVANCE FC

WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE ■■■■■ ■ |
 ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■ ■ |
 MIEKKOŚĆ ■■■■■ ■ |
 PLYWAJĄCA ■■■■■ ■ |
 WIDOCZNOŚĆ ■■■■■ ■ |
 ROZCIĄGLIWOŚĆ ■■■■■ ■



Proces produkcji Proprietary gel phase technology™ daje żyłce giętkość, wytrzymałość i przezroczystość niezbędne w najbardziej technicznych metodach wędkarskich. Ulepszenie precyzyjną technologią polimeru fluorowego pozwala produkować elastyczny, mocny i wytrzymały na ścieranie FLUOROKARBON. ADVANCE FC to stuprocentowy, niewidoczny pod wodą FLUOROKARBON. Ma gęstość cztery razy większą od nylonu i szybciej dociera do strefy brań. Technologia równoległego nawijania G2 Precision Winding™ w połączeniu z właściwościami FLUOROKARBONU pozwalają wytworzyć produkt bez żadnej pamięci kształtu.

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA			CLEAR
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod
91 M - 100 YDS	0,205 mm	3,5 kg / 8 lbs	ASU470976
91 M - 100 YDS	0,235 mm	4,5 kg / 10 lbs	ASU470977
91 M - 100 YDS	0,26 mm	4,9 kg / 11 lbs	ASU470978
91 M - 100 YDS	0,28 mm	5,6 kg / 12 lbs	ASU470979
91 M - 100 YDS	0,31 mm	6,3 g / 14 lbs	ASU470980
91 M - 100 YDS	0,33 mm	8,4 kg / 17 lbs	ASU470981
91 M - 100 YDS	0,405 mm	9,2 kg / 20 lbs	ASU470982

Pakowane po: x 1

CLEAR

INVISILINE®

WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE ■■■■■ | ODOPORNÓŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■ | MIĘKKOŚĆ ■■■■■ | PŁYWAJĄCA ■■■■■ | WIDOCZNOŚĆ ■■■■■ | ROZCIĄGLIWOŚĆ ■■■■■



FLUOROKARBON Invisiline jest wysokiej klasy żyłką nadzwyczajnie odporną na ścieranie. Dzięki współczynnikowi refrakcji jest niewidzialna w wodzie i tonie 4 razy szybciej od zwykłej żyłki. Ma małą rozciągliwość, co zwiększa jej trwałość. FLUOROKARBON Invisiline jest niezbędna wielu sytuacjach.

SPECYFIKACJA			CLEAR
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod
10 M	1,17 mm	79,9 kg / 175 lbs	ASU470927
12 M	1,06 mm	60,8 kg / 130 lbs	ASU470926
18 M	0,92 mm	45,7 kg / 100 lbs	ASU470925
20 M	0,30 mm	7,4 kg / 15 lbs	ASU470560
20 M	0,33 mm	8,6 kg / 18 lbs	ASU470561
20 M	0,37 mm	10,6 kg / 20 lbs	ASU470562
20 M	0,44 mm	14,6 kg / 30 lbs	ASU470563
20 M	0,47 mm	15,7 kg / 35 lbs	ASU470564
20 M	0,52 mm	17,7 kg / 40 lbs	ASU470565
20 M	0,62 mm	23,2 kg / 50 lbs	ASU470566
20 M	0,71 mm	29,5 kg / 65 lbs	ASU470567
20 M	0,79 mm	36,2 kg / 80 lbs	ASU470568
20 M	0,92 mm	45,7 kg / 100 lbs	ASU470569
20 M	1,06 mm	60,8 kg / 130 lbs	ASU470570
20 M	1,17 mm	79,9 kg / 175 lbs	ASU470571
25 M	0,79 mm	36,2 kg / 80 lbs	ASU470924
30 M	0,62 mm	23,2 kg / 50 lbs	ASU470922
30 M	0,71 mm	29,5 kg / 65 lbs	ASU470923
50 M	0,12 mm	1,2 kg / 2,5 lbs	ASU471078
50 M	0,15 mm	2 kg / 4,4 lbs	ASU471029
50 M	0,17 mm	2,6 kg / 5,7 lbs	ASU471030
50 M	0,19 mm	3,2 kg / 7 lbs	ASU471031
50 M	0,21 mm	3,7 kg / 8 lbs	ASU471032
50 M	0,24 mm	4,5 kg / 10 lbs	ASU471033
50 M	0,27 mm	6,1 kg / 12 lbs	ASU471034
50 M	0,30 mm	7,4 kg / 15 lbs	ASU471035
50 M	0,33 mm	8,6 kg / 18 lbs	ASU471036
50 M	0,37 mm	10,6 kg / 20 lbs	ASU471037
50 M	0,44 mm	14,6 kg / 30 lbs	ASU471038
50 M	0,47 mm	15,7 kg / 35 lbs	ASU471039
50 M	0,52 mm	17,7 kg / 40 lbs	ASU471040
50 M	0,62 mm	23,2 kg / 50 lbs	ASU471041
50 M	0,71 mm	29,5 kg / 65 lbs	ASU471042

Pakowane po: x 6

CLEAR

SUPER 21[®] FC

WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZŁE ■■■■■ | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■ | MIĘKKOŚĆ ■■■■■ | PŁYWAJĄCA ■■■■■ | WIDOCZNOŚĆ ■■■■■ | ROZCIĄGLIWOŚĆ ■■■■■



- Stuprocentowy FLUOROKARBON prawie niewidzialny w wodzie.
- Mała elastyczność pozwala lepiej kontrolować żyłkę i szybciej reagować na brania.
- Niezwykle wytrzymała na ścieranie. Pozwala łowić wśród licznych zawad. Jest na tyle miękka, by dyskretnie prowadzić przynętę.
- FLUOROKARBON tonie trzy razy szybciej od tradycyjnej żyłki
- Tym FLUOROKARBONem można łowić jak każdą klasyczną żyłką. Nadaje się zarówno do kołowrotek spinningowych jak i surfcastingowych.



SPECYFIKACJA

CLEAR

Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod
100 M	0,12 mm	1,2 kg / 2,5 lbs	ASU471064
100 M	0,14 mm	2 kg / 4 lbs	ASU471065
100 M	0,16 mm	2,6 kg / 6 lbs	ASU471066
100 M	0,18 mm	2,9 kg / 7 lbs	ASU471067
100 M	0,20 mm	3,7 kg / 8 lbs	ASU471068
100 M	0,23 mm	4,8 kg / 10 lbs	ASU471069
100 M	0,25 mm	5,9 kg / 12 lbs	ASU471070
100 M	0,28 mm	6,5 kg / 14 lbs	ASU471071
100 M	0,30 mm	7,5 kg / 17 lbs	ASU471072
150 M	0,14 mm	2 kg / 4 lbs	ASU470496
150 M	0,16 mm	2,6 kg / 6 lbs	ASU470346
150 M	0,18 mm	2,9 kg / 7 lbs	ASU470347
150 M	0,20 mm	3,7 kg / 8 lbs	ASU470348
150 M	0,25 mm	5,9 kg / 12 lbs	ASU470349
150 M	0,28 mm	6,5 kg / 14 lbs	ASU470350
150 M	0,30 mm	7,5 kg / 17 lbs	ASU470351
150 M	0,33 mm	8,2 kg / 18 lbs	ASU470720
150 M	0,35 mm	9 kg / 20 lbs	ASU470352
150 M	0,40 mm	12,4 kg / 28 lbs	ASU470353
35 M	0,60 mm	26,1 kg / 58 lbs	ASU471146
50 M	0,12 mm	1,2 kg / 2,5 lbs	ASU471058
50 M	0,14 mm	2 kg / 4 lbs	ASU470493
50 M	0,16 mm	2,6 kg / 6 lbs	ASU470494
50 M	0,18 mm	2,9 kg / 7 lbs	ASU470495
50 M	0,20 mm	3,7 kg / 8 lbs	ASU470328
50 M	0,25 mm	5,9 kg / 12 lbs	ASU470329
50 M	0,28 mm	6,5 kg / 14 lbs	ASU470330
50 M	0,30 mm	7,5 kg / 17 lbs	ASU470331
50 M	0,33 mm	8,2 kg / 18 lbs	ASU470332
50 M	0,35 mm	9 kg / 20 lbs	ASU471143
50 M	0,40 mm	12,4 kg / 28 lbs	ASU471144
50 M	0,50 mm	16,9 kg / 38 lbs	ASU471059
50 M	0,50 mm	16,9 kg / 38 lbs	ASU471076
50 M	0,50 mm	16,9 kg / 38 lbs	ASU471145
50 M	0,60 mm	26,1 kg / 58 lbs	ASU471060
50 M	0,60 mm	26,1 kg / 58 lbs	ASU471077
50 M	0,70 mm	33 kg / 70 lbs	ASU471061
50 M	0,80 mm	37 kg / 80 lbs	ASU471062
50 M	0,90 mm	51 kg / 110 lbs	ASU471063
80 M	0,33 mm	8,2 kg / 18 lbs	ASU471073
80 M	0,35 mm	9 kg / 20 lbs	ASU471074
80 M	0,40 mm	12,4 kg / 28 lbs	ASU471075

Pakowane po: x 6

RECYCLINE

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■■ |
 WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZŁE ■■■■■■ |
 ODPORNOSĆ NA SCIERANIE ■■■■■■ |
 MIĘKKOŚĆ ■■■■■■ |
 PŁYWAJĄCA ■■■■■■ |
 ROZCIĄGLIWOŚĆ ■■■■■■



ŻYŁKA KLASY PREMIUM W 100% POCHODZĄCA Z RECYKLINGU

Pierwsza żyłka proekologiczna składająca się w 100% z materiału Econyl®, powstałego z surowców wtórnych pochodzących z przemysłu rybnego lub wędkarskiego takich jak zużyte sieci, żyłki, itp.

SZPUŁA Z RECYKLINGU

Szpuła w pełni wykonana z plastiku pochodzącego z recyklingu, może być powtórnie przetworzona.

OPAKOWANIE Z RECYKLINGOWANEGO PAPIERU

Użyty materiał pozwala na wielokrotne przetwarzanie co jest istotne dla przyszłości środowiska oraz zachowania zasobów naturalnych.

SPECYFIKACJA

GREEN

Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod
150 M	0,16 mm	2 kg / 4 lbs	ASU471043
150 M	0,18 mm	2,5 kg / 5 lbs	ASU471044
150 M	0,20 mm	3 kg / 6 lbs	ASU471045
150 M	0,25 mm	4,5 kg / 9 lbs	ASU471046
150 M	0,30 mm	6 kg / 12 lbs	ASU471047
150 M	0,35 mm	7 kg / 14 lbs	ASU471048
150 M	0,40 mm	9 kg / 18 lbs	ASU471049
300 M	0,18 mm	2,5 kg / 5 lbs	ASU471050
300 M	0,20 mm	3 kg / 6 lbs	ASU471051
300 M	0,25 mm	4,5 kg / 9 lbs	ASU471052
300 M	0,30 mm	6 kg / 12 lbs	ASU471053
300 M	0,35 mm	7 kg / 14 lbs	ASU471054
300 M	0,40 mm	9 kg / 18 lbs	ASU471055
300 M	0,45 mm	11 kg / 22 lbs	ASU471056
300 M	0,50 mm	14 kg / 28 lbs	ASU471057

Pakowane po: x 6

GREEN



ADVANCE

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■ WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZŁE ■■■■■ ODPORNÓŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■ MIĘKKOŚĆ ■■■■■ PŁYWAJĄCA ■■■■■ ROZCIĄGLIWOŚĆ ■■■■■



- Odporność na ścieranie dzięki cząsteczkom HMPE (polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej), które są przyciągane do powierzchni żyłki, tworząc trwałą warstwę zabezpieczającą ją przed ścieraniem.
- Wysoka czułość. W przeciwieństwie do innych żyłek odpornych na ścieranie Sufix Advance jest bardzo miękka i czuła, co pozwala na subtelną, precyzyjną prezentację przynęty.
- Słaba rozciągliwość. Sufix Advance zapewnia wyjątkową kontrolę nad przynętą, doskonale wyczuwanie brań oraz skuteczne zacięcia.
- Słaba pamięć. Żyłki Advance jest praktycznie pozbawiona pamięci kształtu, bardzo wygodna w użyciu i zapewnia długie rzuty. Zaletą jest także precyzyjny nawój G2 na szpulach wszystkich średnic.

SPECYFIKACJA			CLEAR	HI-VIS YELLOW	LO-VIS GREEN
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod	Kod
150 M	0,16 mm	2,9 kg / 6 lbs	ASU470585	ASU470593	ASU470944
150 M	0,18 mm	3,4 kg / 8 lbs	ASU470586	ASU470594	ASU470945
150 M	0,20 mm	4,5 kg / 10 lbs	ASU470587	ASU470595	ASU470946
150 M	0,23 mm	5 kg / 11 lbs	ASU470588	ASU470596	ASU470896
150 M	0,25 mm	6,1 kg / 13 lbs	ASU470589	ASU470597	ASU470947
150 M	0,28 mm	6,7 kg / 15 lbs	ASU470590	ASU470598	ASU470948
150 M	0,30 mm	8,2 kg / 18 lbs	ASU470591	ASU470599	ASU470950
150 M	0,33 mm	8,2 kg / 18 lbs	ASU471079	-	-
150 M	0,35 mm	11,3 kg / 25 lbs	ASU470592	ASU470600	-
150 M	0,38 mm	12,4 kg / 28 lbs	ASU471080	-	-
150 M	0,40 mm	15 kg / 33 lbs	ASU471081	-	-
			Pakowane po: x 6	Pakowane po: x 6	Pakowane po: x 6
250 M	0,50 mm	21,8 kg / 48 lbs	ASU470609	-	-
300 M	0,16 mm	2,9 kg / 6 lbs	ASU470983	-	ASU471147
300 M	0,18 mm	3,4 kg / 8 lbs	ASU470984	-	ASU471148
300 M	0,20 mm	4,5 kg / 10 lbs	ASU470601	ASU470986	ASU470610
300 M	0,23 mm	5 kg / 11 lbs	ASU470602	ASU470987	ASU470611
300 M	0,25 mm	6,1 kg / 13 lbs	ASU470603	ASU470988	ASU470612
300 M	0,28 mm	6,7 kg / 15 lbs	ASU470604	ASU470989	ASU470613
300 M	0,30 mm	8,2 kg / 18 lbs	ASU470605	ASU470990	ASU470614
300 M	0,33 mm	8,2 kg / 18 lbs	ASU470985	-	-
300 M	0,35 mm	11,3 kg / 25 lbs	ASU470606	ASU470992	ASU470615
300 M	0,40 mm	15 kg / 33 lbs	ASU470607	-	ASU470616
300 M	0,45 mm	18,1 kg / 40 lbs	ASU470608	-	-
			Pakowane po: x 3	Pakowane po: x 3	Pakowane po: x 3
3200 M	0,20 mm	4,5 kg / 10 lbs	ASU470908	ASU470915	-
3200 M	0,23 mm	5 kg / 11 lbs	ASU470909	ASU470916	-
3200 M	0,25 mm	6,1 kg / 13 lbs	ASU470910	ASU470917	-
3200 M	0,28 mm	6,7 kg / 15 lbs	ASU470911	ASU470918	-
3200 M	0,30 mm	8,2 kg / 18 lbs	ASU470912	ASU470919	-
3200 M	0,33 mm	8,2 kg / 18 lbs	ASU470913	ASU470920	-
3200 M	0,35 mm	11,3 kg / 25 lbs	ASU470914	ASU470921	-
			Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 1	





DURAFLEX

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■ | WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE ■■■■■ | ODPORNÓŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■ | MIĘKKOŚĆ ■■■■■ | PŁYWAJĄCA ■■■■■ | ROZCIĄGLIWOŚĆ ■■■■■



- Nowa generacja żyłek. Nowoczesna formuła NX Nano Resin zapewnia wyjątkową czułość na brania, przy jednoczesnej wytrzymałości liniowej i odporności na ścieranie oraz uszkodzenia.
- Proces produkcyjny wyeliminował wszelkie niedoskonałości i zapewnił zerową pamięć do odkształceń.
- Sufix DuraFlex zmieni stosunek wędkarzy do żyłek.
- Nawinięta na szpulę zwoj przy zwoju.

SPECYFIKACJA			CLEAR	LO-VIS GREEN
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod
150 M	0,14 mm	2,4 kg / 5,3 lbs	ASU470310	-
150 M	0,16 mm	3,1 kg / 6,7 lbs	ASU470311	-
150 M	0,18 mm	3,7 kg / 8 lbs	ASU470312	-
150 M	0,20 mm	4,5 kg / 9,9 lbs	ASU470313	-
150 M	0,22 mm	5,6 kg / 12,3 lbs	ASU470314	-
150 M	0,25 mm	7 kg / 15,4 lbs	ASU470315	-
150 M	0,30 mm	9,7 kg / 21,3 lbs	ASU470316	-
150 M	0,33 mm	10,8 kg / 23,8 lbs	ASU470647	-
150 M	0,35 mm	13 kg / 28,6 lbs	ASU470317	-
150 M	0,40 mm	15,5 kg / 34,1 lbs	ASU470318	-
			Pakowane po: x 6	Pakowane po: x 6
300 M	0,14 mm	2,4 kg / 5,3 lbs	-	ASU471004
300 M	0,16 mm	3,1 kg / 6,7 lbs	018150210	ASU470194
300 M	0,18 mm	3,7 kg / 8 lbs	020150210	ASU470195
300 M	0,20 mm	4,5 kg / 9,9 lbs	023150210	ASU470196
300 M	0,22 mm	5,6 kg / 12,3 lbs	025150210	ASU470522
300 M	0,25 mm	7 kg / 15,4 lbs	028150210	ASU470197
300 M	0,30 mm	9,7 kg / 21,3 lbs	030150210	ASU470198
300 M	0,33 mm	10,8 kg / 23,8 lbs	033150210	ASU470523
300 M	0,35 mm	13 kg / 28,6 lbs	035150210	ASU470199
300 M	0,40 mm	15,5 kg / 34,1 lbs	040150210	ASU470200
300 M	0,45 mm	18,2 kg / 40 lbs	045150210	ASU470201
300 M	0,50 mm	23 kg / 50,6 lbs	050150210	ASU470202
			Pakowane po: x 3	Pakowane po: x 3
910 M	0,40 mm	15,5 kg / 34,1 lbs	ASU470530	-
1000 M	0,20 mm	4,5 kg / 9,9 lbs	ASU470524	-
1000 M	0,22 mm	5,6 kg / 12,3 lbs	ASU470525	-
1000 M	0,25 mm	7 kg / 15,4 lbs	ASU470526	-
1000 M	0,30 mm	9,7 kg / 21,3 lbs	ASU470527	-
1000 M	0,33 mm	10,8 kg / 23,8 lbs	ASU470528	-
1000 M	0,35 mm	13 kg / 28,6 lbs	ASU470529	-
			Pakowane po: x 1	

CLEAR

LO-VIS GREEN





SUPER 21[®]

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■■ | WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZŁE ■■■■■■ | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■■ | MIĘKKOŚĆ ■■■■■■ | PŁYWAJĄCA ■■■■■■ | ROZCIĄGLIWOŚĆ ■■■■■■



- Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości nylonu i obróbce w procesie Advanced Tempering, polegającym na podgrzewaniu, rozciąganiu i następnie schłodzeniu otrzymano żyłkę charakteryzującą się bardzo niską rozciągliwością na poziomie 21%.
- W porównaniu do klasycznych żyłek rozciągliwość Super 21 jest więc niemal dwukrotnie mniejsza. Zastosowany do jej produkcji nylon posiada bardzo długie łańcuchy molekularne. Stąd jej wytrzymałość linearna i na węzłach.
- Niska rozciągliwość sprawia, że brania są natychmiast wyczuwalne.
- Żyłka lepiej znosi nagłe zrywy, a zacięcia są skuteczniejsze.

SPECYFIKACJA			CLEAR	LO-VIS GREEN
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod
150 M	0,14 mm	1,8 kg / 4 lbs	ASU470262	ASU470691
150 M	0,16 mm	2,5 kg / 6 lbs	ASU470263	ASU470692
150 M	0,18 mm	3,1 kg / 7 lbs	ASU470264	ASU470693
150 M	0,20 mm	3,5 kg / 8 lbs	ASU470265	ASU470487
150 M	0,25 mm	6,7 kg / 13 lbs	ASU470267	ASU470488
150 M	0,28 mm	7,1 kg / 16 lbs	ASU470694	ASU470489
150 M	0,30 mm	7,7 kg / 17 lbs	ASU470269	ASU470490
150 M	0,35 mm	10,7 kg / 24 lbs	ASU470270	ASU470491
150 M	0,40 mm	14 kg / 31 lbs	ASU470271	ASU470492
300 M	0,30 mm	7,7 kg / 17 lbs	ASU471013	-
300 M	0,35 mm	10,7 kg / 24 lbs	ASU471014	-

Pakowane po: x 6

Pakowane po: x 6

CLEAR

LO-VIS GREEN

XL STRONG

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■ |
 WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZŁE ■■■■■ |
 ODPORNÓŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■ |
 MIĘKKOŚĆ ■■■■■ |
 PŁYWAJĄCA ■■■■■ |
 ROZCIĄGLIWOŚĆ ■■■■■



- Niezwykle miękka, gładka i dużej wytrzymałości na węzłach.
- XL Strong to wielozadaniowa żyłka, idealnie nadająca się do stosowania zarówno w słodkiej jak i słonej wodzie.
- Ta gładka żyłka posiada zachwycające własności rzutowe, przy mniejszej możliwości splątania.
- Dzięki zastosowaniu kopolimerów – wysoka odporność na przetarcie oraz wytrzymałość.
- Nisko rozciągliwa żyłka zapewnia stałą kontrolę nad przynętą oraz rybą.
- XL Strong to żyłka o niskiej pamięci.
- Na szpuli nawinięta w zwojach równoległych.

SPECYFIKACJA			CLEAR	NEON YELLOW
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod
150 M	0,14 mm	1,9 kg / 4,2 lbs	014050810	-
150 M	0,16 mm	2,2 kg / 4,8 lbs	016050810	-
150 M	0,18 mm	2,8 kg / 6,1 lbs	018050810	-
150 M	0,20 mm	3,3 kg / 7,3 lbs	020050810	-
150 M	0,23 mm	4,4 kg / 9,7 lbs	023050810	-
150 M	0,25 mm	5,4 kg / 12 lbs	025050810	-
150 M	0,28 mm	6,6 kg / 14,5 lbs	028050810	-
150 M	0,30 mm	7,7 kg / 16,9 lbs	030050810	-
150 M	0,35 mm	10,3 kg / 23 lbs	035050810	-
150 M	0,40 mm	13 kg / 29 lbs	ASU470843	-
Pakowane po: x 6				
240 M	0,60 mm	27,3 kg / 60 lbs	ASU470853	-
300 M	0,16 mm	2,2 kg / 4,8 lbs	ASU470856	-
300 M	0,18 mm	2,8 kg / 6,1 lbs	ASU470857	-
300 M	0,20 mm	3,3 kg / 7,3 lbs	ASU470319	-
300 M	0,23 mm	4,4 kg / 9,7 lbs	ASU470320	-
300 M	0,25 mm	5,4 kg / 12 lbs	ASU470321	-
300 M	0,28 mm	6,6 kg / 14,5 lbs	ASU470322	-
300 M	0,30 mm	7,7 kg / 16,9 lbs	ASU470323	-
300 M	0,35 mm	10,3 kg / 23 lbs	ASU470324	-
300 M	0,40 mm	13 kg / 29 lbs	ASU470325	-
300 M	0,45 mm	15,4 kg / 34 lbs	ASU470326	-
300 M	0,50 mm	19,5 kg / 43 lbs	ASU470327	-
600 M	0,20 mm	3,3 kg / 7,3 lbs	ASU470477	-
600 M	0,23 mm	4,4 kg / 9,7 lbs	ASU470478	-
600 M	0,25 mm	5,4 kg / 12 lbs	ASU470479	ASU470870
600 M	0,28 mm	6,6 kg / 14,5 lbs	-	ASU470873
600 M	0,30 mm	7,7 kg / 16,9 lbs	ASU470481	ASU470876
600 M	0,35 mm	10,3 kg / 23 lbs	ASU470482	ASU470878
600 M	0,40 mm	13 kg / 29 lbs	ASU470483	ASU470881
600 M	0,45 mm	15,4 kg / 34 lbs	-	ASU470884
600 M	0,50 mm	19,5 kg / 43 lbs	ASU470485	ASU470887
			Pakowane po: x 3	Pakowane po: x 3

CLEAR

NEON YELLOW



ULTRA KNOT

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■
 WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZŁE ■■■■■
 ODPORNÓŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■
 MIĘKKOŚĆ ■■■■■
 PŁYWAJĄCA ■■■■■
 ROZCIĄGLIWOŚĆ ■■■■■



- Żyłka ma zwiększoną wytrzymałość na węzłach, jest miękka.
- Wysoka odporność na ścieranie i brak pamięci odkształceń pozwalają na komfortowe używanie przez długi okres.
- Niezawodna w połowach w wodzie słodkiej jak i morskiej
- Polecana do łowienia na wszelkiego typu przynęty spinningowe z wyjątkiem łowienia z opadu, gdzie wymagana jest minimalna rozciągliwość linki.
- Łatwo się wiąże bez potrzeby mocnego zaciskania węzłów
- Zwoje równoległe nawinięte na szpulę.

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA			NEON PINK/ WHITE	NEON YELLOW ORANGE	OPAQUE YELLOW	
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod	Kod	
14 M	0,23 mm	4,5 kg / 10 lbs	-	ASU470998	-	
14 M	0,25 mm	5,1 kg / 12 lbs	-	ASU470999	-	
14 M	0,28 mm	6,3 kg / 14 lbs	-	ASU471000	-	
14 M	0,30 mm	7,2 kg / 16 lbs	-	ASU471001	-	
14 M	0,33 mm	8,1 kg / 18 lbs	-	ASU471002	-	
14 M	0,35 mm	9,4 kg / 21 lbs	-	ASU471003	-	
150 M	0,14 mm	1,8 kg / 4 lbs	ASU470293	ASU470292	ASU470273	
150 M	0,16 mm	2,3 kg / 5 lbs	ASU470294	615050610	ASU470274	
150 M	0,18 mm	2,8 kg / 6 lbs	ASU470295	617050610	ASU470275	
150 M	0,20 mm	3,4 kg / 8 lbs	ASU470296	621050610	021050610	
150 M	0,23 mm	4,5 kg / 10 lbs	-	624050610	024050610	
150 M	0,25 mm	5,1 kg / 12 lbs	-	626050610	026050610	
150 M	0,28 mm	6,3 kg / 14 lbs	-	ASU470518	029050610	
150 M	0,30 mm	7,2 kg / 16 lbs	-	629050610	031050610	
			Pakowane po: x 6	Pakowane po: x 6	Pakowane po: x 6	
890 M	0,35 mm	9,4 kg / 21 lbs	-	-	ASU470904	
995 M	0,33 mm	8,1 kg / 18 lbs	-	-	ASU470903	
1195 M	0,30 mm	7,2 kg / 16 lbs	-	-	ASU470902	
1360 M	0,28 mm	6,3 kg / 14 lbs	-	-	ASU470901	
1680 M	0,25 mm	5,1 kg / 12 lbs	-	-	ASU470900	
1950 M	0,23 mm	4,5 kg / 10 lbs	-	-	ASU470899	
			Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 1	

NEON YELLOW ORANGE

OPAQUE YELLOW

NEON PINK/WHITE

NANOLINE



Żyłka Sufix Nanoline została opracowana do łowienia w wodach pstrągowych przy użyciu najłżejszych przynęt typu mini-błystki. Ograniczona elastyczność żyłki Sufix Nanoline sprawia, że jest bardzo czuła i pozwala poczuć najdelikatniejsze brania. Umożliwia szybkie zacięcia, jest skuteczna i zmniejsza liczbę straconych ryb. Sufix Nanoline ma zwiększoną odporność na mróz. Można nią wygodnie łowić w temperaturach ujemnych, gdyż nie traci miękkości i elastyczności. To duży atut podczas łowienia na początku sezonu lub w górskich strumieniach.

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA			CLEAR
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod
100 M	0,10 mm	0,91 kg / 2 lbs	ASU470905
100 M	0,12 mm	1,36 kg / 3 lbs	ASU470906
150 M	0,14 mm	1,80 kg / 4 lbs	ASU470907
150 M	0,16 mm	2,50 kg / 6 lbs	ASU470965
150 M	0,18 mm	3,10 kg / 7 lbs	ASU470966
150 M	0,20 mm	3,50 kg / 8 lbs	ASU470967

Pakowane po: x 6

CLEAR

SUPREME



Japońska żyłka kopolimerowa o niezwykłej wytrzymałości linearnej, odporności na szarpnięcia i ograniczonej elastyczności.

SPECYFIKACJA			NIEBIESKI
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod
1000 M	0,25 mm	4,5 kg / 10 lbs	ASU470258
1000 M	0,28 mm	5,8 kg / 12,8 lbs	ASU470726
1000 M	0,30 mm	6,6 kg / 14,5 lbs	ASU470259
1000 M	0,35 mm	8,8 kg / 19,4 lbs	ASU470260
1000 M	0,40 mm	11,0 kg / 24 lbs	ASU470261
1000 M	0,45 mm	13,7 kg / 30 lbs	ASU470727
1000 M	0,50 mm	17,3 kg / 38 lbs	ASU470728
1000 M	0,60 mm	24,0 kg / 53 lbs	ASU470729
1000 M	0,70 mm	32,0 kg / 70 lbs	ASU470730
1000 M	0,80 mm	40,5 kg / 89 lbs	ASU470731
1000 M	0,90 mm	50,0 kg / 110 lbs	ASU470732
1000 M	1 mm	61,0 kg / 134 lbs	ASU470733

Pakowane po: x 1

NIEBIESKI

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■ | WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZŁE ■■■■■ | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■ | MIĘKKOŚĆ ■■■■■ | PŁYWAJĄCA ■■■■■ | ROZCIĄGLIWOŚĆ ■■■■■

CAST'N CATCH



- Niezwykła wytrzymałość i niezawodność
- Korzystny stosunek ceny do jakości
- Elastyczność i specyficzna wiotkość ułatwiają dalekie rzuty i hol

SPECYFIKACJA			CLEAR	ŻÓŁTY
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod
600 M	0,35 mm	6,8 kg / 15 lbs	-	ASU470087
600 M	0,4 mm	9 kg / 20 lbs	-	ASU470088
600 M	0,45 mm	11,4 kg / 25 lbs	-	ASU470089
1000 M	0,28 mm	4,4 kg / 10 lbs	ASU470398	-
1000 M	0,3 mm	5,4 kg / 12 lbs	ASU470399	-
1000 M	0,35 mm	6,8 kg / 15 lbs	ASU470400	-
1000 M	0,4 mm	9 kg / 20 lbs	ASU470401	-
1000 M	0,45 mm	11,4 kg / 25 lbs	ASU470402	-
1000 M	0,5 mm	13,7 kg / 30 lbs	ASU470403	-
1000 M	0,6 mm	20,5 kg / 45 lbs	ASU470404	-
1000 M	0,7 mm	27 kg / 60 lbs	ASU470405	-

Pakowane po: x 3

Pakowane po: x 6

CLEAR

ŻÓŁTY

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■ | WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZŁE ■■■■■ | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■ | MIĘKKOŚĆ ■■■■■ | PŁYWAJĄCA ■■■■■ | ROZCIĄGLIWOŚĆ ■■■■■



PROFESSIONAL FISHING LINE

Idealna do morskich zestawów lub do morskiego trollingu

- 5 X 100m żyłka polecana wędkarzom do komercyjnych połowów
- Kilogramowa szpula z żyłkami o różnych przekrojach na wszystkie rodzaje połowów morskich.
- Dobra wytrzymałość na ścieranie.



SPECYFIKACJA

	SPECYFIKACJA			BIAŁY
	Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod
Łączone szpule x5	100 M	0,40 mm	10 kg	ASU470968
Łączone szpule x5	100 M	0,50 mm	15 kg	ASU470969
Łączone szpule x5	100 M	0,60 mm	20 kg	ASU470970
Łączone szpule x5	100 M	0,70 mm	25 kg	ASU470971
Łączone szpule x5	100 M	0,80 mm	35 kg	ASU470972
Łączone szpule x5	100 M	0,90 mm	39 kg	ASU470973
Łączone szpule x5	100 M	1 mm	52 kg	ASU470363
Łączone szpule x5	100 M	1,2 mm	60 kg	ASU470364
Łączone szpule x5	100 M	1,4 mm	74 kg	ASU470365
Łączone szpule x5	100 M	1,6 mm	95 kg	ASU470366

Pakowane po: x 1

PROFESSIONAL FISHING LINE 1KG



Idealna do morskich zestawów lub do morskiego trollingu

- 5 X 100m żyłka polecana wędkarzom do komercyjnych połowów
- Kilogramowa szpula z żyłkami o różnych przekrojach na wszystkie rodzaje połowów morskich.
- Dobra wytrzymałość na ścieranie.

SPECYFIKACJA

	SPECYFIKACJA			BIAŁY
	Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod
	548 M	1,4 mm	74 kg	ASU470377
	746 M	1,2 mm	60 kg	ASU470376
	1074 M	1 mm	52 kg	ASU470375
	1326 M	0,90 mm	39 kg	ASU470374
	1678 M	0,80 mm	35 kg	ASU470373
	2192 M	0,70 mm	25 kg	ASU470372
	2938 M	0,60 mm	20 kg	ASU470371
	4296 M	0,50 mm	15 kg	ASU470370
	6712 M	0,40 mm	10 kg	ASU470369
	8767 M	0,35 mm	6,8 kg	ASU470368
	11932 M	0,30 mm	5,4 kg	ASU470367

Pakowane po: x 1

HAND-CASTER

- Przypony z żyłki kopolimerowej. Duża wytrzymałość linearna i na węzłach oraz odporność na przecieranie.
- Ograniczona elastyczność ułatwia zacinanie, ale jest na tyle duża, by amortyzować w kluczowych momentach holu, gdy ryba jest już blisko wędki.



SPECYFIKACJA

	SPECYFIKACJA			
	Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod
	100 M	0,70 mm	25 kg	ASU470276
	100 M	0,80 mm	35 kg	ASU470277
	100 M	0,90 mm	39 kg	ASU470278
	100 M	1 mm	52 kg	ASU470279
	100 M	1,1 mm	57 kg	ASU470280
	100 M	1,2 mm	60 kg	ASU470281

Pakowane po: x 3

SFX



- Gama żyłek dostosowanych do różnych metod wędkarskich na różnego rodzaju ryby.
- Korzystny stosunek ceny do jakości.

SPECYFIKACJA			NIEBIESKI	CLEAR
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod
100 M	0,16 mm	2,2 kg /4,8 lbs	-	ASU470114
100 M	0,18 mm	2,4 kg /5 lbs	-	ASU470115
100 M	0,2 mm	2,5 kg /5,5 lbs	-	ASU470116
100 M	0,25 mm	3,3 kg /7 lbs	-	ASU470117
100 M	0,3 mm	5,4 kg /12 lbs	-	ASU470118
100 M	0,35 mm	6,8 kg /15 lbs	-	ASU470119
100 M	0,4 mm	9 kg /20 lbs	-	ASU470120
100 M	0,45 mm	11,4 kg /25 lbs	-	ASU470121
100 M	0,5 mm	13,7 kg /30 lbs	-	ASU470123
100 M	0,6 mm	20,5 kg /45 lbs	-	ASU470124
150 M	0,16 mm	2,2 kg /4,8 lbs	-	ASU470125
150 M	0,18 mm	2,4 kg /5 lbs	-	ASU470126
150 M	0,2 mm	2,5 kg /5,5 lbs	-	ASU470127
150 M	0,25 mm	3,3 kg /7 lbs	-	ASU470128
150 M	0,3 mm	5,4 kg /12 lbs	-	ASU470129
150 M	0,23 mm	3,8 kg /8,4 lbs	-	ASU470149
200 M	0,35 mm	6,8 kg /15 lbs	-	ASU470130
200 M	0,4 mm	9 kg /20 lbs	-	ASU470131
200 M	0,45 mm	11,4 kg /25 lbs	-	ASU470132
200 M	0,5 mm	13,7 kg /30 lbs	-	ASU470133
200 M	0,6 mm	20,5 kg /45 lbs	-	ASU470134
300 M	0,3 mm	5,4 kg /12 lbs	-	ASU470141
300 M	0,35 mm	6,8 kg /15 lbs	-	ASU470142
300 M	0,25 mm	3,3 kg /7 lbs	ASU470218	-
300 M	0,3 mm	5,4 kg /12 lbs	ASU470143	-
300 M	0,35 mm	6,8 kg /15 lbs	ASU470144	-
300 M	0,4 mm	9 kg /20 lbs	ASU470145	-
300 M	0,45 mm	11,4 kg /25 lbs	ASU470146	-
300 M	0,5 mm	13,7 kg /30 lbs	ASU470147	-
300 M	0,6 mm	20,5 kg /45 lbs	ASU470148	-

Pakowane po: x 20

Pakowane po: x 20

NIEBIESKI

CLEAR

WIND-ON LEADER FLUOROCARBONE



- Wszechstronny przypon, który można doczepić w kilka sekund do plecionki głównej połączeniem pętla za pętlę
- Przypon z plecionki z końcówką FLUOROKARBONową

SPECYFIKACJA			NATURAL TAN
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod
10 M	0,71 mm	24 kg /50 lbs	ASU470389
10 M	0,91 mm	37 kg /80 lbs	ASU470390
10 M	1,07 mm	46 kg /100 lbs	ASU470391
10 M	1,17 mm	68 kg /150 lbs	ASU470392
10 M	1,60 mm	91 kg /200 lbs	ASU471110

Pakowane po: x 3

WIND-ON LEADER



- Wszechstronny przypon, który można doczepić w kilka sekund do plecionki głównej połączeniem pętla za pętlę
- Przypon z plecionki z końcówką FLUOROKARBONową

SPECYFIKACJA			NATURAL TAN
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod
10 M	0,8 mm	37 kg /80 lbs	ASU470394
10 M	0,9 mm	46 kg /100 lbs	ASU470395
10 M	1,2 mm	68 kg /150 lbs	ASU470396
10 M	1,4 mm	91 kg /200 lbs	ASU470397

Pakowane po: x 3

JIGGING BRAID



- Super mocna, wysoce odporna na ścieranie i niezawodna plecionka wspomagająca, która może być używana do wykonywania szerokiej gamy zestawów haczykowych.
- Wykonana z kuloodpornych włókien aramidowych
 - Pusta konstrukcja ułatwiająca łączenie

SPECYFIKACJA		NATURAL TAN
Rozmiar	Wytrzymałość	Kod
5 M	50 kg /110 lbs	ASU640664
5 M	64 kg /140 lbs	ASU640665
5 M	82 kg /180 lbs	ASU640666
5 M	127 kg /280 lbs	ASU640667

Pakowane po: x 1

KEY LIME IGFA



- Żyłka najwyższej jakości na zawody. Posiada homologację, spełnia normy IGFA.
- Niezwykle gładka.
- Wytrzymała na węzłach i odporna na ścieranie.
- Skutecznie amortyzuje odjazdy dużych ryb.

NEON LIME

SPECYFIKACJA

NEON LIME

Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	
600 M	0,52 mm	15 kg /30 lbs	ASU470509	
600 M	0,68 mm	24 kg /50 lbs	ASU470510	
900 M	0,42 mm	10 kg /20 lbs	ASU470511	
900 M	0,52 mm	15 kg /30 lbs	ASU470512	
900 M	0,68 mm	24 kg /50 lbs	ASU470513	
900 M	1,1 mm	60 kg /130 lbs	ASU470515	
1000 M	0,86 mm	37 kg /80 lbs	ASU470514	

Pakowane po: x 1

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■ | WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE ■■■■■ | ODPORNÓŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■ | MIĘKKOŚĆ ■■■■■ | PŁYWAJĄCA ■■■■■ | ROZCIĄGLIWOŚĆ ■■■■■

ULTRA SUPREME IGFA



- Ultra Supreme posiada moc i wytrzymałość, dzięki której sprawdza się podczas najbardziej zaciętych holów w wodach słodkich i słonych.
- Spełnia normy IGFA dla zawodów.

CLEAR

NEON YELLOW

SPECYFIKACJA

CLEAR

NEON YELLOW

Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod
1000 M	0,48 mm	15 kg /30 lbs	ASU470384	ASU470795
1000 M	0,64 mm	24 kg /50 lbs	ASU470385	ASU470796
1000 M	0,8 mm	37 kg /80 lbs	ASU470386	-
1000 M	0,80 mm	37 kg /80 lbs	-	ASU470797
1000 M	1 mm	60 kg /130 lbs	ASU470387	ASU470798

Pakowane po: x 1

Pakowane po: x 1

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■ | WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE ■■■■■ | ODPORNÓŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■ | MIĘKKOŚĆ ■■■■■ | PŁYWAJĄCA ■■■■■ | ROZCIĄGLIWOŚĆ ■■■■■

SUPERIOR LEADER



- Przypon z żyłki w 100% z kopolimerów. Niezwykła wytrzymałość linearna i na węzłach, oraz wysoka odporność na ścieranie.
- Ograniczona elastyczność umożliwia szybkie zacięcie, ale wciąż posiada zdolność amortyzowania w kluczowych momentach holu, kiedy ryba jest już blisko wędki.

SPECYFIKACJA			CLEAR
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod
100 M	0,45 mm	10 kg	ASU470498
100 M	0,50 mm	15 kg	ASU470499
100 M	0,60 mm	20 kg	ASU470500
100 M	0,65 mm	24 kg	ASU470501
100 M	0,70 mm	27 kg	ASU470502
100 M	0,80 mm	37 kg	ASU470503
100 M	0,90 mm	46 kg	ASU470504
100 M	1 mm	60 kg	ASU470505
100 M	1,2 mm	68 kg	ASU470506
100 M	1,4 mm	91 kg	ASU470507
100 M	1,5 mm	113 kg	ASU471098
100 M	1,6 mm	130 kg	ASU471099

Pakowane po: x 6

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■ | WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZŁE ■■■■■ | ODOPORNÓŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■ | MIĘKKOŚĆ ■■■■■ | PŁYWAJĄCA ■■■■■ | ROZCIĄGLIWOŚĆ ■■■■■

TOP SHOT PRO®



Sufix® Top Shot to plecionka przeznaczona do łowienia w dryfie tuńczyka błękitnoplętkowego, często przy użyciu wędek ze spiralnymi przelotkami. Jest to bardzo popularna technika, a parametry referencyjne są obecnie ustandaryzowane. Właśnie dlatego w Sufix® pomyśleliśmy o zaoferowaniu plecionki zoptymalizowanej pod kątem najczęściej używanych rozmiarów kołowrotek (20/25/30 funtów w zależności od marki kołowrotka). Plecionka Top Shot Pro jest nie tylko wykonana z najlepszych dostępnych materiałów, ale także wielokolorowa, ze zmianą koloru co dziesięć metrów, aby ułatwić wędkarzowi ustawienie wędki na odpowiedniej głębokości... wystarczy policzyć kolory!

SPECYFIKACJA			MULTICOLOR
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod
900 Y (822M)	0,35 mm	36 kg / 80 lbs	ASU640519

Pakowane po: x 1

EREEL® PRO




Sufix® eReel® Pro to najlepsza plecionka do kołowrotek elektrycznych, Sufix® eReel® Pro, jest bardzo czuła, mało rozciągliwa i odporna na ścieranie, co jest szczególnie ważne podczas łowienia na dużych głębokościach, gdyż mniejszy wpływ prądu i dryfu umożliwia dokładniejszy, prostszy kontakt z przynętą. Plecionka zapewnia super mocne wiązanie większej ilości ryb w łodzi.

SPECYFIKACJA			CLEAR
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod
1000 Y (914M)	0,35 mm	36 kg / 80 lbs	ASU640516
1000 Y (914M)	0,40 mm	45 kg / 100 lbs	ASU640517

Pakowane po: x 1

TRITANIUM 1/4LBS



- Żyłka przeznaczona do łowienia w morzu
- Stworzona do łowienia z plaż lub łodzi. Jest mocna i odporna na ścieranie. Idealna do stosowania w trudnych warunkach.
- Dobrze znosi szarpnięcia. Jest niezwykle gładka i dlatego ułatwia rzuty na duże odległości.
- Żyłka wysokiej jakości wykonana technologią Super Bond Polymer, dzięki której jest 10 razy bardziej odporna na ścieranie od innych żyłek.

SPECYFIKACJA			NEON GOLD	NEON ORANGE
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod
325 M	0,65 mm	30 kg / 65 lbs	ASU470789	ASU470790
455 M	0,55 mm	20,5 kg / 45 lbs	ASU470791	ASU470792
550 M	0,50 mm	17 kg / 37 lbs	ASU470793	ASU470085
680 M	0,45 mm	13,7 kg / 30 lbs	ASU470469	ASU470084
860 M	0,40 mm	11 kg / 24 lbs	ASU470468	140650510
1120 M	0,35 mm	8,7 kg / 19 lbs	ASU470467	135650510
1520 M	0,30 mm	6,3 kg / 14 lbs	ASU470466	130650510
1750 M	0,28 mm	5,5 kg / 12 lbs	ASU470898	128650510
1905 M	0,25 mm	4,2 kg / 9 lbs	ASU471027	ASU470122

Pakowane po: x 3 Pakowane po: x 3

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■■ |
 WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZŁE ■■■■■■ |
 ODPORNÓŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■■ |
 MIĘKKOŚĆ ■■■■■■ |
 PŁYWAJĄCA ■■■■■■ |
 ROZCIĄGLIWOŚĆ ■■■■■■

ZIPPY SHOCK LEADER



ZIPPY jest żyłką kopolimerową, która świetnie absorbuje przeciążenie podczas wyrzucania ciężkich zestawów. Idealna na żyłki strzałowe, gdy chce się osiągnąć duże odległości nie ryzykując utraty zestawu.

SPECYFIKACJA			CLEAR
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod
50 M	1,20 mm	60 kg /130 lbs	ASU471114
50 M	1,40 mm	68 kg /150 lbs	ASU471115
80 M	1 mm	91 kg /160 lbs	ASU471113
100 M	0,4 mm	7 kg /15 lbs	ASU470497
100 M	0,45 mm	10 kg /20 lbs	ASU470889
100 M	0,5 mm	15 kg /30 lbs	ASU470378
100 M	0,55 mm	20 kg /40 lbs	ASU470890
100 M	0,6 mm	24 kg /50 lbs	ASU470379
100 M	0,7 mm	27 kg /60 lbs	ASU470380
100 M	0,8 mm	37 kg /80 lbs	ASU470381
100 M	0,9 mm	46 kg /100 lbs	ASU470382

Pakowane po: x 3

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■■ |
 WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZŁE ■■■■■■ |
 ODPORNÓŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■■ |
 MIĘKKOŚĆ ■■■■■■ |
 PŁYWAJĄCA ■■■■■■ |
 ROZCIĄGLIWOŚĆ ■■■■■■

SHOCK MAX



- Stożkowe przypony surfingowe Sufix.
- Wysoka odporność na ścieranie. Nie osłabiają się na węzłach. Umożliwiają mocne połączenie z żyłką główną.
- Przezroczyste, niewidoczne w wodzie.
- Wyjątkowo gładkie wykończenie zapewnia precyzyjne rzuty na duże odległości.

SPECYFIKACJA		CLEAR	
Rozmiar	Średnica	Kod	
Łączone szpule x5	15 M	0,16 - 0,50 mm	ASU470358
Łączone szpule x5	15 M	0,18 - 0,50 mm	ASU470359
Łączone szpule x5	15 M	0,20 - 0,57 mm	ASU470360
Łączone szpule x5	15 M	0,23 - 0,57 mm	ASU470361
Łączone szpule x5	15 M	0,26 - 0,57 mm	ASU470362
Łączone szpule x5	15 M	0,35 - 0,57 mm	ASU471149
Pakowane po: x 6			

MEMORY FREE



- Plecionka Memory Free może być stosowana jako strzałówka lub jako przypon.
- Łatwo rozprostować ją palcami
- Do łowienia w morzu lub na karpie

SPECYFIKACJA			CLEAR
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod
100 M	0,35 mm	6,8 kg / 15 lbs	ASU470539
100 M	0,45 mm	9,1 kg / 20 lbs	ASU470540
100 M	0,55 mm	13,7 kg / 30 lbs	ASU470541
100 M	0,65 mm	18,2 kg / 0,65 lbs	ASU470542
100 M	0,75 mm	22,7 kg / 0,75 lbs	ASU470543
Pakowane po: x 3			

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■■ |
 WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZŁE ■■■■■■ |
 ODOPORNÓŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■■ |
 MIĘKKOŚĆ ■■■■■■ |
 PŁYWAJĄCA ■■■■■■ |
 ROZCIĄGLIWOŚĆ ■■■■■■



GORE Featuring
GORE® Performance Fibers

FEEDER BRAID

Feeder Braid jest plecionką z włókien HMPE i Gore® Performance. Dzięki gęstości włókien Gore® Performance, które są dwa razy cięższe od włókien HMPE, plecionka szybko tonie. Odporność na ścieranie włókien Gore® Performance zapobiega zrywaniu Feeder Braid na zaczepach. Włókna HMPE mają ogromną wytrzymałość linearną, która umożliwia stosowanie niewielkich średnic. Nie rozciąga się, dzięki temu brania są lepiej wyczuwalne. Ścisły splot ma okrągły przekrój i zwiększa odległość rzutów.

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA			GREEN
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod
150 M	0,06 mm	2,7 kg / 6 lbs	ASU640485
150 M	0,08 mm	3,6 kg / 8 lbs	ASU640486
150 M	0,10 mm	4,5 kg / 10 lbs	ASU640487

Pakowane po: x 1

GREEN

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■ | WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZŁE ■■■■■ | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■ | MIĘKKOŚĆ ■■■■■ | PŁYWAJĄCA ■■■■■ | OKRĄGŁOŚĆ ■■■■■



FEEDER MONO

Żyłka Feeder Mono to tonąca, mocna i giętka żyłka zapewniająca doskonałą odporność na uszkodzenia i wysoką wytrzymałość na węzłach. Niska rozciągliwość ułatwia oddawanie dalekich i celnych rzutów. Nie płącze się, nie skręca, ma łatwość tonięcia i doskonałą czułość brań. Brak pamięci dopełnia opis jej wysokich parametrów. Kolor BURGUNDY jest prawie niewidoczny pod wodą.

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA			BURGUNDY
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod
150 M	0,16 mm	2,2 kg / 4,8 lbs	ASU470891
150 M	0,18 mm	2,8 kg / 6,1 lbs	ASU470892
150 M	0,2 mm	3,3 kg / 7,3 lbs	ASU470893
150 M	0,23 mm	4,4 kg / 9,7 lbs	ASU470894
150 M	0,25 mm	5,4 kg / 12 lbs	ASU470895
150 M	0,28 mm	6,6 kg / 14,5 lbs	ASU470942

Pakowane po: x 1

BURGUNDY

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■ | WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZŁE ■■■■■ | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■ | MIĘKKOŚĆ ■■■■■ | PŁYWAJĄCA ■■■■■ | ROZCIĄGLIWOŚĆ ■■■■■



FLY LINE BACKING

- Plecionka z mieszanki włókien Dacron i Dyneema, pusta w środku, słabo rozciągliwa, bardzo gładka.
- Specjalna woskowa powłoka chroni plecionkę i zmniejsza tarcie na przelotkach.
- Dużą wytrzymałość na węzłach.
- Ułatwione łączenie z linką muchową. Gdy ryba wysnuje całą linkę i zacznie rozwijać się backing, wykorzystaj jego moc. Pomoże Ci w pokonaniu ryby życia.

NEON YELLOW

Wytrzymałość	Kod
9,1 kg / 20 lbs	ASU470618
13,6 kg / 30 lbs	ASU470619

Pakowane po: x 6

NEON YELLOW



CZAPKA Z DASZKIEM SUFIX

KOD	KOLORY	
ASU680001	CZERWONY	
ASU680002	CZARNY	

Pakowane po: x 1



OPASKA NA SZPUŁĘ

KOD	ROZMIAR	
ASU680008	S	
ASU680009	M	
ASU680010	L	

Pakowane po: x 1

OPAKOWANIE 25 SZT



ZESTAW 5 OPASEK NA SZPUŁĘ

Zestaw składający się z 2 rozmiarów S,
2 rozmiarów M i 1 rozmiaru L.

KOD	
ASU680011	

Pakowane po: x 1



OCIEPLANY KOMIN

KOD	
ASU680003	

Pakowane po: x 1